

OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Mława parkingi i chodniki

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 656+491	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 656+491	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 656+491	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 656+491	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
5	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = -5 656+491	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
6	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm (656+491)*0.15	m ³ m ³	 172.050	
				RAZEM	172.050
7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm (656+491)	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
8	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 491	m ² m ²	 491.000	
				RAZEM	491.000
9	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiemz płyt azurowych 40/60 656	m ² m ²	 656.000	
				RAZEM	656.000
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 360	m m	 360.000	
				RAZEM	360.000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 360*0.3*0.4	m ³ m ³	 43.200	
				RAZEM	43.200
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 360	m m	 360.000	
				RAZEM	360.000
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 240	m m	 240.000	
				RAZEM	240.000