
SZATNIA D.2 0.12 A: 19,43 m2
SZATNIA D.1 0.11 A: 13,59 m2
PRZEDSIONEK 0.10 A: 5,53 m2
SZATNIA M.2 0.16 A: 19,43 m2
SZATNIA M.1 0.15 A: 13,59 m2
PRZEDSIONEK 0.14 A: 5,53 m2
SANITARIATY 0.17 A: 17,12 m2
SANITARIATY 0.18 A: 17,12 m2
WC DLA NIEPEŁN. 0.19 A: 13,70 m2
WC DLA NIEPEŁN. 0.20 A: 5,53 m2
OGÓLN. M. 0.21 A: 14,51 m2
PRZEDSIONEK 0.01 A: 4,90 m2
KOMUNIKACJA 0.02 A: 105,17 m2
PRZEDSIONEK 0.00 A: 6,94 m2
POKÓJ TRENERÓW 0.04 A: 24,45 m2
WC TRENERÓW 0.05 A: 6,71 m2
TECHNICZNE 0.06 A: 10,18 m2
SALA SPORTOWA 0.03 A: 1 100,84 m2
GARAŻ 0.07 A: 61,61 m2
KOTŁOWNIA 0.08 A: 18,98 m2
MAGAZYN SPRZ. SPORT. 0.09 A: 60,66 m2
PRZEDSIONEK 0.13 A: 9,14 m2
rura spustowa tytan-cynk ø15,0cm
Hydrant p.poż HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m
zejście przewodem Dn32 w bruzdzie ściennej do hydrantu
wnęk półsztywny, wmyślo w murze szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm na wys. 135cm od podłogi
Stal ocynk. Dn32
Stal ocynk. Dn50
przewody prowadzone w posadzce
przewody prowadzone pod stropem
przewód prowadzony pod podłogą
okno ze zdalnym sterowaniem elektrycznym
konstrukcja do koszykówki, stała stalowa, tablica ze szkła akrylowego
instalacja rozdzielcza z osprzętem elektrycznym podwieszone płaszowo materiał "stanlew+elektra"
hale bokiem do ściankowki
bramki skamkowe do piłki ręcznej
konstrukcja do koszykówki podwieszona do konstrukcji dachu, opuszczanie elektrycznie ze sterowaniem bezprzewodowym, tablica ze szkła akrylowego
do wysokości 2,5m, słup obudowany matą ochronną gr. 5cm wypełnienie: płaszka poliuretanowa T25
tablice wyniklow sportowych wymiary: 150x105x10cm
Podejście do hydrantu przewodem Dn32
Hydrant p.poż HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m
wnęk półsztywny, wmyślo w murze szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm na wys. 135cm od podłogi
brak bokika do piłki ręcznej
zejście przewodem Dn32 w bruzdzie ściennej pod posadzką podłogi
zewnętrzna wyciwaczalna systemowa, stalowa ocynkowana ogniowo z osadnikiem,
daszek osłony 200x50cm z odciągiem
Wyciwaczalka z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i włókien syntetycznych osadzonymi w aluminiowych profilach systemowej ramki wpustowej.
Ø40
Ø32
Ø25
Ø20
Ø16
Ø40 Ø40 Ø25
Ø40 Ø32 Ø25
Ø32 Ø20 Ø16
Ø25 Ø16
Ø25 Ø20 Ø16
Ø40 Ø40 Ø25
Ø40 Ø50 Ø25
Ø50 Ø40 Ø25
Ø32 Ø40 Ø25
Ø32 Ø25 Ø16
Ø32 Ø20 Ø16
Ø32 Ø16
Ø25 Ø16
Ø16 Ø16 Ø16
Ø20 Ø16
Ø25 Ø16 Ø16
Ø25 Ø20 Ø16
Ø25 Ø18 Ø16
Ø16 Ø16
Ø16
Ø18 Ø16
Ø18 Ø16 Ø16
Ø20 Ø18 Ø16
Ø32 Ø16
Ø40 Ø40 Ø25
Ø40 Ø32 Ø25
Ø40 Ø32 Ø20
Ø40 Ø32 Ø25
Ø40 Ø40 Ø25