



kanalizacja prowadzona pod stropem skropiny

wpuśt podługowy

wpuść podlogowy

średnica przewodu Ø110 ±2,0%

spadek

pozostałych instalacji.

montażowych sprawdzić możliwość

3. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań projektowych należy

4. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami

5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo

6. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpodżarowego

maatproje
00-
/4, 60-161 Poznań

2.0.
7/4, 60-161 Poznań

Budowę sąsił gminnych w ramach z wyłączeniem, licząc od
 1. Budowa sąsił gminnych w ramach z wyłączeniem, licząc od

przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

ALL. WARSZAWSKI 440, 06-500 NIWIŃ, AL. JE. EW. 800/2

Jul. Reymonte 6, 06-500 Miami

autor inż. Marcin Wójcik	poopisy:
--------------------------	----------

APR. 1871/1029/POCS/05

mgr inż. Ryszard Niewiadomski

[illegible]

INSTALACJA KANALIZACJI	150,
------------------------	------